

Ablauf/Lerninhalte	Hinweise
Der Ausbilderleitfaden INNENANGRIFF – Schlauchmanagement baut auf den vorhergehenden Ausbilderleitfäden zum Thema Innenangriff auf! Erforderliche Ausrüstung: - Erweiterte PSA für den Innenangriff (siehe AL Innenangriff-Aufbau) - Schlauchpaket (gelber C42-Schlauch 30 Meter, Hohlstrahlrohr, C-Absperrorgan) - Schlauchtragekorb - C-Schläuche nach Lage - Standartaufbau zur Wasserversorgung Anwendung: Der vorgehende Trupp rüstet sich entsprechend für den Innenangriff aus. Die Schlauchleitung des 1. Atemschutztrupps wird am linken – ersten – Abgang des Verteilers angeschlossen. Der Sicherheitsstrupp schließt am mittleren – Sonderrohr – Abgang seine Leitung an. Der rechte – zweite – Abgang bleibt zunächst für eine zweite Leitung frei. Je nach Lage wird folgende Schlauchreserve eingeplant: • Brand Erdgeschoss: Nach Lage können bis zur Rauchgrenze C-Schläuche eingebaut werden; vor der Rauchgrenze wird das Schlauchpaket – wenn möglich mit C-Absperrhahn dazwischen – eingesetzt. • Brand Obergeschoss: Der C-Schlauch wird bis zur Rauchgrenze mittels Schlauchtragekorb/ Rollschläuche* verlegt und mit Schlauchhalter gesichert; vor der Rauchgrenze wird das Schlauchpaket – wenn möglich mit C-Absperrhahn dazwischen – eingesetzt. • Brand Untergeschoss: Nach Lage können bis zur Rauchgrenze C-Schläuche + Schlauchpaket verlegt werden. Vor Betreten des Treppenabgangs muss die Schlauchreserve aufgebaut sein; nur MIT Wasser auf der Schlauchleitung in den Keller vorgehen! Einsatz Schlauchpaket: Das Schlauchpaket wird spätestens vor der Rauchgrenze an die verlegte C-Leitung, wenn möglich mit C-Absperrhahn angeschlossen. Bei eingesetztem Kugelhahn kann sofort „Wasser marsch!“ gegeben werden! 	<i>*z.B. Rollschläuche in Buchten vor dem Gebäude.</i> Grundsatz: Bei Kellerbränden/ Tiefgaragen immer mit Wasser auf der Leitung vorgehen!
Version 1.3 05.02.2021	Erstellt Bosch, Uhl Freigegeben SBI Kurz

Das Schlauchpaket wird geöffnet, der Truppmann entnimmt das geschlossene Hohlstrahlrohr und stellt sich mittig in das Schlauchpaket.



Aufgabenverteilung
Während der Truppmann sein Schlauchmanagement vorbereitet, kann der Truppführer die Zeit nutzen um die Zugangstüre zu kontrollieren und evtl. die Rauchschürze einzusetzen.

Anschließend kann der Absperrhahn geöffnet werden.
Bevor vorgegangen werden kann, MUSS die Schlauchleitung entlüftet werden – kurzes Öffnen des Strahlrohrs.

Schlauchtragekorb „Innenangriff“

- 3 C-Schläuche
- 2 Seilschlauchhalter
- 1 Rauchschutzvorhang



C-Absperrorgan/-hahn am Schlauchpaket:

alle „neuen“ Absperrorgane verfügen über eine Arretierung gegen „unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen“ (z.B. durch hängenbleiben im Treppengeländer).

Diese muss gedrückt werden, um den Kugelhahn zu bewegen. (siehe **roter Pfeil!**)

